

上海科懇檢驗服務(有) 南通分公司

南通市崇川区紫琅路61号2幢2层
TEL: +86-513-8118-8003 FAX: +86-513-8118-0336

受付印

試驗依頼契約書

No: NT-

依頼者		证明书納入者記入								
公司名	①便于通知试验结果。 試験結果をお知らせするために必要です。	③便于贵公司向日本的客户提供报告书。 貴社への発注者が日本での納入先に提出するのに必要です。								
所在地	TEL: FAX:	付款公司名 及 担任者名	公司代码							
担当者名		④便于科恳确认付款公司。 科懇がどこへ試験料を請求するかを確認するために必要です。								
		TEL:	FAX:							
品名	面料: ②为了确保试验报告书与 依赖书的样品的同一性 試験報告書が本依頼品である ことを明確にするために必要です。	款号/品番:	面料:							
	制品:	纤维组成: ※请記入予定比例 確認出来る範囲で記入して下さい	点数 制品:							
试验项目		选择栏	请打○确认							
染色 坚牢度	耐光色牢度	JIS L 0842 (碳弧) 3级 4级	納入先							
	洗涤色牢度	JIS L 0844 A-1法 A-2法								
	汗渍色牢度	JIS L 0848 酸性 碱性	適用 基準							
	摩擦色牢度	JIS L 0849 II型 干摩擦 湿摩擦								
	干洗色牢度	JIS L 0860 四氯乙烯 石油系	⑤用何基準进行测试 どの基準を適用して試験 判定するかを知るために 必要です							
	耐水色牢度	JIS L 0846	部门	MD名						
	盐素处理水	JIS L 0884 10ppm 20ppm	项目	品牌名						
	色泣	大丸法 洗涤前 洗涤后	希望试验完成日 月 日							
	升华	JIS L 0854	※ 请确认 有・无 (初回NT-)							
	汗・耐光色牢度	JIS L 0888 / ATTS法 酸性 碱性	※ 如果是再试验							
规格・ 安全	组成百分比	JIS L 1030 纤维鉴别 成分%	请填写其他所需事项 必要な事項を書いてください							
	甲醛含量	JIS L 1041 A-Ao 婴幼儿 µg/g 其他								
	pH值	JIS L 1096								
	寸法 变化 率	水洗法 JIS L 1096 103-104-105-106法 烘・吊・平								
物性	整烫法	JIS L 1096 H-1・H-2・H-3			※若有洗标(絵表示), 请与依頼附上。					
	浸泡法	JIS L 1096 C法 D法			※若送检的为面料, 请在品名处注明相关制品名称。					
	干洗法	JIS L 1096 J-1法 J-2法			预定日	报告书	添付	一次	二次	交付
	引张强度・伸长率	JIS L 1096			⑥请根据贵公司的要求进行选择。 ↓貴社が希望する事項についてお選び下さい。					
	引裂强度	JIS L 1096			⑦为确认委托行为的有效性, 需要签名 依頼したことを確認する ためサインが必要です。 _____ 公司印章・签名・日期					
	破裂强度	JIS L 1096								
	缝目滑脱抵抗力	JIS L 1096 B法 49.0 N 117.7 N								
抗起球	JIS L 1076 (I.C.I) 5小时 10小时									
功能 性	吸水速干性									
抗紫外线性(UVカット)										
制品 检查	外观检查									
	耐洗涤性	JIS L 0217 103-104-105-106法 烘・吊・平	请打○ 确认	色牢度试验贴样	要・不要					
	耐干洗性	商业干洗 四氯乙烯・石油		试验后试料返还	要・不要					
	重复耐洗涤性	(法 回)		剩余试料返还	要・不要					